



HBT80-18-195S

Передвижной бетононасос



Двигатель	DEUTZ/BF6M1013ECP
Мощность двигателя	195 kW (265 hp) @ 2000 rpm
Макс. производительность бетона	80/50м ³ /ч
Макс. давление	11.5/18MPa
Макс. Высота подачи бетона бетононасосом	180м
Объем главного гидронасоса	260 ml/r
Величина осадки бетона	80~230мм

HBT80-18-195S

Передвижной бетононасос



ДВИГАТЕЛЬ

Регулирование выбросов в атмосферу	Tier II
Производство	DEUTZ
Мощность двигателя	195kW (265 HP) @ 2,000 rpm
Макс. крутящий момент	770-1100 N · m @ 1,500 rpm
Объем поршня	7.15 л
Кол-во цилиндров	6
Аспирация	с турбоагнетателем

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип гидросистемы	разомкнутый контур
Рабочее давление системы	32 MPa
Главный гидронасос	Rexroth
Тип главного гидронасоса	A11VLO260
Объем главного гидронасоса	260 ml/r
Главный гидрораспределитель	Vickers
Всасывание масла и обратный фильтр	Sofima
Многоходовой вентиль	Aron
Обратный клапан	Shanghai Lixin DBW30A-2-50/35
Сбрасывающий клапан	Shanghai Lixin
Гидравлическое уплотнение	Parker
Гидравлический шланг	Manuli
гидроаккумулятор	Shanghai Lixin NXQA-10/31.5-L
помпа	опция

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИКОЙ

Блок питания	Apollo 12V 165AHx2
Блок управления	Siemens 6ES7214-1AD23-OXB8
Рабочее напряжение	DC 24V
Реле	Omron
Бесконтактный выключатель	Bedook
Пульт управления	Hanyoung

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина машины	6,400 мм
Ширина машины	2,200 мм
Высота машины	2,750 мм
Чистая масса машины	6,180 кг

СИСТЕМА НАКАЧКИ

Макс. производительность	80/50 м ³ /ч
Макс. давление	11.5/18 MPa
Макс. высота подачи бетона	180 м
Макс. расстояние горизонтальной подачи бетона	800 м
Ход гидроклапана	23/15 мин ⁻¹
Теплообменник высокого и низкого давления	доступно
Цилиндр, диаметр/ход	Ф200/1,800 мм
Высота бункера для сырья	≤1,450 мм
Объем бункера для бетона	0.7 м ³
Величина осадки бетона	80~230 мм

Рабочее оборудование машины								
NO.	Наименование	Кол-во	NO.	Наименование	Кол-во	NO.	Наименование	Кол-во
1	Рабочее освещение	1	6	Стяжное кольцо	1	11	гидроподъемник	1
2	Регулятор соединения	1	7	Рабочая одежда	2	12	Ящик с инструментом	1
3	Губчатый шар	2	8	Литиевая смазка	1	13	Ключ на 65мм	1
4	О кольцо	1	9	Манжета поршня	1	14	Ключи от машины	1
5	Резиновая прокладка	1	10	головка тавотонагнетателя	1			
15	Рукав для подачи бетона 150 м – включен.							

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China

T: +86 772 388 6124 E: overseas@liugong.com

www.liugong.com

Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины, показанные на иллюстрациях, могут иметь опциональное оборудование.