



HBT85-15-174S

Передвижной бетононасос



Двигатель	DEUTZ/BF6M1013C
Мощность двигателя	174 kW (236 hp) @ 2200 rpm
Макс. производительность бетона	85/50 м ³ /ч
Макс. давление	9.2/15.6 MPa
Макс. Высота подачи бетона бетононасосом	150 м
Объем главного гидронасоса	190 ml/r
Величина осадки бетона	80~230мм

HBT85-15-174S

Передвижной бетононасос



ДВИГАТЕЛЬ

Регулирование выбросов в атмосферу	Tier II
Производство	DEUTZ
Мощность двигателя	174kW (236hp) @ 2,200 rpm
Макс. крутящий момент	770-1,100 N • m @ 1,400 rpm
Объем поршня	7.2 л
Кол-во цилиндров	6
Аспирация	с турбонагнетателем

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип гидросистемы	разомкнутый контур
Рабочее давление системы	32 MPa
Главный гидронасос	Rexroth
Тип главного гидронасоса	A11VLO190
Объем главного гидронасоса	190 ml/r
Главный гидрораспределитель	Vickers
Всасывание масла и обратный фильтр	Sofima
Многоходовой вентиль	Aron
Обратный клапан	Shanghai LiXin DB30-2-52/350
Сбрасывающий клапан	Shanghai Lixin
Гидравлическое уплотнение	Parker
Гидравлический шланг	Manuli
гидроаккумулятор	Shanghai Lixin NXQA-10/31.5-L
помпа	опция

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИКОЙ

Блок питания	Apollo 12V 165AHx2
Блок управления	Siemens 6ES7214-1AD23-OXB8
Рабочее напряжение	DC 24V
Реле	Omron
Безконтактный выключатель	Bedook
Пульт управления	Hanyoung

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина машины	6,400мм
Ширина машины	2,200мм
Высота машины	2,750м
Чистая масса машины	6,180 кг

СИСТЕМА НАКАЧКИ

Макс. производительность	85/50 м ³ /ч
Макс. давление	9.2/15.6MPa
Макс. высота подачи бетона	150 м
Макс. расстояние горизонтальной подачи бетона	650 м
Ход гидроклапана	25/15 мин ⁻¹
Теплообменник высокого и низкого давления	доступно
Цилиндр, диаметр/ход	Ф200/1,800 мм
Высота бункера для сырья	≤1,450 мм
Объем бункера для бетона	0.7 м ³
Величина осадки бетона	80~230мм

Рабочее оборудование машины

NO.	Наименование	Кол-во	NO.	Наименование	Кол-во	NO.	Наименование	Кол-во
1	Рабочее освещение	1	6	Стяжное кольцо	1	11	гидроподъемник	1
2	Регулятор соединения	1	7	Рабочая одежда	2	12	Ящик с инструментом	1
3	Губчатый шар	2	8	Литиевая смазка	1	13	Ключ на 65мм	1
4	О кольцо	1	9	Манжета поршня	1	14	Ключи от машины	1
5	Резиновая прокладка	1	10	головка тавотонагнетателя	1			
15	Рукав для подачи бетона 150 м – включен.							

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China

T: +86 772 388 6124 E: overseas@liugong.com

www.liugong.com

Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины, показанные на иллюстрациях, могут иметь опциональное оборудование.