



# HBT60-13-132S

## Передвижной бетононасос



<b>Двигатель</b>	DCEC
<b>Мощность двигателя</b>	132 kW (180 hp) @ 2,500 rpm
<b>Макс. производительность бетона</b>	63 м <sup>3</sup> /ч
<b>Макс. давление</b>	13 MPa
<b>Макс. Высота подачи бетона бетононасосом</b>	120 м
<b>Объем главного гидронасоса</b>	190 ml/r
<b>Величина осадки бетона</b>	80~230 мм

# HBT60-13-132S

## Передвижной бетононасос



### ДВИГАТЕЛЬ

Регулирование выбросов в атмосферу	Tier I / Tier II
Производство	DCEC
Мощность двигателя	132 kW (180 hp) @ 2,200 rpm
Макс. крутящий момент	750 N · m @ 1,300 rpm
Объем поршня	6 л
Кол-во цилиндров	6
Аспирация	с турбоагнетателем

### ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип гидросистемы	разомкнутый контур
Рабочее давление системы	32 MPa
Главный гидронасос	Rexroth
Тип главного гидронасоса	A11VLO190
Объем главного гидронасоса	190 ml/r
Главный гидрораспределитель	Vickers
Всасывание масла и обратный фильтр	Sofima
Многоходовой вентиль	Aron
Обратный клапан	Shanghai Lixin DBW30A-2-50/35
Сбрасывающий клапан	Shanghai Lixin
Гидравлическое уплотнение	Parker
Гидравлический шланг	Manuli
гидроаккумулятор	Shanghai Lixin NXQA-10/31.5-L
помпа	опция

### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИКОЙ

Блок питания	Apollo 12V 165AHx2
Блок управления	Siemens 6ES7214-1AD23-OXB8
Рабочее напряжение	DC 24V
Реле	Omron
Безконтактный выключатель	Bedook
Пульт управления	Hanyoung

### РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина машины	5,800 мм
Ширина машины	2,200 мм
Высота машины	2,700 мм
Чистая масса машины	6,000 кг

### СИСТЕМА НАКАЧКИ

Макс. производительность	63 м <sup>3</sup> /ч
Макс. давление	13 MPa
Макс. высота подачи бетона	120 м
Макс. расстояние горизонтальной подачи бетона	500 м
Ход гидроклапана	23/15 мин <sup>-1</sup>
Теплообменник высокого и низкого давления	доступно
Цилиндр, диаметр/ход	Ф200/1,400 мм
Высота бункера для сырья	≤1,450 мм
Объем бункера для бетона	0.7 м <sup>3</sup>
Величина осадки бетона	80~230 мм

Рабочее оборудование машины								
NO.	Наименование	Кол-во	NO.	Наименование	Кол-во	NO.	Наименование	Кол-во
1	Рабочее освещение	1	6	Стяжное кольцо	1	11	гидроподъемник	1
2	Регулятор соединения	1	7	Рабочая одежда	2	12	Ящик с инструментом	1
3	Губчатый шар	2	8	Литиевая смазка	1	13	Ключ на 65мм	1
4	О кольцо	1	9	Манжета поршня	1	14	Ключи от машины	1
5	Резиновая прокладка	1	10	головка тавотонагнетателя	1			
15	Рукав для подачи бетона 150 м – включен.							

### Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China

T: +86 772 388 6124 E: overseas@liugong.com

[www.liugong.com](http://www.liugong.com)

Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины, показанные на иллюстрациях, могут иметь опциональное оборудование.